

THE MINI ForestAir



WARRANTY

5 YEARS

ON COMPRESSOR

WARRANTY

1 YEAR

ON PARTS



THE **MINI** IS THE FIRST EVER TWO-PIECE PORTABLE AIR CONDITIONER TO HIT THE MARKET

FEATURES

- Do It Yourself. Quick and easy installation.
- Comes with a 3 m (10 ft) flexible pipe – 2.5 cm (1 ½") in diameter.
- Timer / Washable Dust Filter / Remote Control




42 dB
INDOOR UNIT




115 V
STANDARD
POWER PLUG

EASY WINDOW INSTALLATION


Window Kit Dimension : Up to 2.54 m (100") in length.



HUNG WINDOW



SLIDING WINDOW
AND PATIO DOOR



KIT INCLUDED

| TECHNICAL SPECIFICATIONS | F001-MP8K | F001-10KR/A |
|------------------------------|---|-------------------------------|
| Cooling Capacity | 8,000 BTU | 10,000 BTU |
| EER | 8.80 | 7.75 |
| Current | 7.5 A | 11 A |
| Voltage & Cycle | 115 V, 60 Hz, 1 phase | |
| Dehumidification | 28 L/day (60 pt/day) | 48 L/day (84 pt/day) |
| Recommended Surface Area | 42 m ² (450 sq ft) | 51 m ² (550 sq ft) |
| Noise Level | Interior Unit : 42 dB (A) | |
| | Outdoor Unit : 53 dB (A) | |
| Net Weight | 29.5 kg (65 lb) | 31.75 kg (70 lb) |
| Gross Weight | 31.7 kg (69 lb) | 34.57 kg (74 lb) |
| Refrigerant | R410A | |
| Thermostat Temperature Range | 16 °C to 31 °C (60 °F to 88 °F) | |
| Indoor Unit Dimensions | 40.6 x 20.3 x 40.6 cm (16.0 x 8.2 x 16.0 in) | |
| Outdoor Unit Dimensions | 53.3 x 20.3 x 38.1 cm (21.3 x 8.2 x 15.8 in) | |
| Box Dimensions | 53.3 x 50.8 x 66.0 cm (21.0 x 20.3 x 26.2 in) | |

ASHRAE Testing Conditions : 35 Tdb Outdoor, 28.3 Twb Indoor

FOR MORE INFORMATION, VISIT WWW.FORESTAIR.CA

DISTRIBUTED BY : ***sunrise*** Tradex Corp.

PATENT PENDING

3122 Bernard Pilon Street • Saint-Mathieu-de-Beloil, Quebec J3G 4S5 • Tel. : 1 800 686-2175

LA MINI ForestAir



GARANTIE

5 ANS

SUR COMPRESSEUR

GARANTIE

1 AN

SUR PIÈCES



LA MINI : LE PREMIER CLIMATISEUR PORTABLE BIBLOC SUR LE MARCHÉ

CARACTÉRISTIQUES

- Prêt-à-monter, rapide et facile à installer.
- Comprend un tuyau flexible de 3 m (10 pi) de long - 2.5 cm (1 ½ po) de diamètre.
- Minuterie / Filtre à poussière lavable / Télécommande




42 dB
UNITÉ INTÉRIEURE




115 V
PRISE D'ALIMENTATION
STANDARD

INSTALLATION DE FENÊTRE SIMPLE


Dimension du kit de fenêtre : Jusqu'à 2.54 m (100 po) en longueur.



FENÊTRE GUILLOTINE



FENÊTRE COULISSANTE
ET PORTE PATIO



KIT INCLUS

| DONNÉES TECHNIQUES | F001-MP8K | F001-10KR/A |
|--|---|--|
| Puissance frigorifique | 8 000 BTU | 10 000 BTU |
| TRÉ (EER) | 8.80 | 7.75 |
| Ampérage | 7.5 A | 11 A |
| Tension et cycle | 115 V, 60 Hz, 1 phase | |
| Déshumidification | 28 L/jour (60 chopines/jour) | 48 L/jour (84 chopines/jour) |
| Superficie recommandée | 42 m ² (450 pi ²) | 51 m ² (550 pi ²) |
| Niveau sonore | Unité intérieure : 42 dB (A) | |
| | Unité extérieure : 53 dB (A) | |
| Poids net | 29.5 kg (65 lb) | 31.75 kg (70 lb) |
| Poids brut | 31.7 kg (69 lb) | 34.57 kg (74 lb) |
| Réfrigérant | R410A | |
| Plage de température du thermostat | 16°C à 31°C (60°F à 88°F) | |
| Dimensions de l'unité intérieure | 40.6 x 20.3 x 40.6 cm (16.0 x 8.2 x 16.0 po) | |
| Dimensions de l'unité extérieure | 53.3 x 20.3 x 38.1 cm (21.3 x 8.2 x 15.8 po) | |
| Dimensions de la boîte d'expédition | 53.3 x 50.8 x 66.0 cm (21.0 x 20.3 x 26.2 po) | |
| Norme ASHRAE - Essai d'efficacité : 35 Tdb à l'extérieur, 28.3 Twb à l'intérieur | | |

POUR PLUS D'INFORMATION, VISITEZ WWW.FORESTAIR.CA

DISTRIBUÉ PAR : **Sunrise Tradex Corp.**

BREVET EN INSTANCE

3122, rue Bernard Pilon • Saint-Mathieu-de-Beloeil, Québec J3G 4S5 • Tél. : 1 800 686-2175